# QUICKSEAL EPDM STROOK

*EPDM strook*

**Product**
Elastomeerfolie die wordt bekomen door vermenging van EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) met oliën en vulstoffen gevolgd door kalanderen en vulkaniseren. De folie heeft een oppervlakte waar goed op gelijmd of gekleefd kan worden. De oppervlakte bevat geen talkpoeder.

**Toepassing**
- Tegen opstijgend vocht
- Als waterkering aan de voet van de spouwmuur
- Als waterkering onder dorpels
- Als waterkering achter gevelpanelen
- Rond gordijngevels
- Bij stalen gevels
- Bij renovatie van dakgoten
- Bij buitengevelisolatie
- Rond ramen/rond kozijnen

**Kleur**
Zwart

**Verpakking**
Verpakt in plastic krimpfolie met label

**Eigenschappen**
- Goede weerstand tegen weersomstandigheden, uv-straling enver-oudering
- Goede waterdichting op lange termijn
- Elastisch en rotbestendig
- Recycleerbaar
- Solventvrij

**Verlijmen met afdichtings(lijm)kit Quickseal Polytix**
Eéncomponent lijmkit gemaakt van MS Polymeer.
Kleur: zwart
QUICKSEAL POLYTIX is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen en waterdicht afsluiten van EPDM membramen, bitumineuze dakbedekking, shingles en isolatieplaten. Het is tevens geschikt voor het repareren van lekkages en voor noodreparaties op daken, goten, hemelwaterafvoeren, etc.
Uitstekende hechting zonder primer op praktisch alle, en vochtige, ondergronden. Bijvoorbeeld: EPDM, Bitumen, ZINK, Steen, Lood, PVCTPO, Metaal, Hout, DPC, etc.
Blijvend plasto-elastisch, Oplosmiddelvrij, Duurzaam, Gebruiksvriendelijk, Bevat geen schadelijke bestanddelen

**Ter informatie**
De lengtetoleranties van de folies zijn volgens DIN 7715.
Breedtetoleranties :+/- 2,50 mm.
leranties :+/- 2,50 mm

| Karakteristiek | Waarde + eenheid |
|---|---|
| Product | Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer folie |
| Brandklasse (DIN EN 13501) | E |
| Weerstand tegen het binnendringen van water | W1 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ) (EN 1931) | 50.000 |
| Rek (DIN 12311-2) | 300% |
| Scheurweerstand | ≥ 10 N |
| Treksterkte | ≥ 9.0 MPa |
| Verouderingstest folie volgens IFT Guideline MO-01/1:2007 met wisselende trek- en duwkrachten van ± 100kg/m² | Geslaagd |
| Static puncture | ≥ 0.3 kN |

| Code | EAN | Afmeting |
|---|---|---|
| Q2300117 | 8719558682843 | 0.75 x 100mm \| 20m1 |
| Q2300118 | 8719558682850 | 0.75 x 200mm \| 20m1 |
| Q2300119 | 8719558682867 | 0.75 x 300mm \| 20m1 |
| **Op aanvraag alle breedtematen leverbaar tot 1800mm** | | |