QUICKSEAL HIGH TACK

Montagelijmkit

Product
QUICKSEAL HIGH TACK is een sterke, vlekvrije, elastische en veelzijdige constructie- en / of montagelijm, met hoge aanvangshechting, voor een snelle montage. Op basis van hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzaam elastisch blijvend rubber.

Kleur
Zwart en Wit

Verpakking
Koker 290ml (doos 12st)

Eigenschappen

- Speciaal geschikt als ijzersterke montage- en constructielijm, voor zware en direct vaste verlijming en / of montage, voor vrijwel alle ondergronden en bouwmaterialen, zonder behulp van lijmklemmen, stempels en / of fixeertape.
- Krachtige montage- en constructielijm, voor direct- en hoog belastbare lijmverbindingen.
- Structurele verlijming in vibrerende constructies, zoals in de gevel-, transport-, apparaten- en machinebouw.
- Spiegels, natuur- en hardsteen, marmer, graniet, beton en overige kritische- / poreuze materialen verlijmen en / of monteren.
- Montage- en / of constructielijm voor profielen, panelen, plinten, lijsten, isolatie- en plaatmaterialen, latten, balken, stenen, tegels en meer.
- Metaaldelen verlijmen en / of monteren in dak-, gevel-, container,- luchtkanalen-, trailer-, carrosserie- en scheepsbouw.

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Product	1-Component Polymeer
Standvermogen	ISO 7390 > <2 mm
Dichtheid	ISO 1183 > 1,58 g/ml
Huidvormingstijd	+23°C/50% RV >15 minuten
Uitharding	+23°C/50% RV > 3mm per 24 uur
Shore A hardheid	65 Shore- A
Krimp	Nihil
Rek bij breuk	DIN 53504 > 400%
Modulus 100%	DIN 53504 > 1,39 MPa
Treksterkte	DIN 53504 > 2,80 MPa
Vaste stofgehalte	>99%
Houdbaarheid	12 maanden bij +5°C en +25°C

Code	EAN	Kleur	verpakking
Q2300178	8719558683468	Zwart	290ml
Q2300179	8719558683451	WIT	290ml
Q2300177	8719558683444	Wit	600ml