QUICKSEAL POLYTIX

Afdichtingskit

Product
1-Component flexibele afdichtingskit gemaakt van MS Polymeer.
QUICKSEAL POLYTIX is speciaal ontwikkeld voor het afdichten en waterdicht afsluiten van EPDM membramen, bitumineuze dakbedekking, shingles en isolatieplaten. Het is tevens geschikt voor het repareren van lekkages en voor noodreparaties op daken, goten, hemelwaterafvoeren, etc.
Uitstekende hechting zonder primer op praktisch alle, en vochtige, ondergronden. Bijvoorbeeld: EPDM, Bitumen, ZINK, Steen, Lood, PVC, TPO, Metaal, Hout, DPC, etc.
Blijvend plasto-elastisch, Oplosmiddelvrij, Duurzaam,
Gebruiksvriendelijk, Bevat geen schadelijke bestanddelen

Hechting zonder primer op praktisch alle, en vochtige, ondergronden.
EPDM, Bitumen, ZINK, Steen, Lood, PVC, TPO, Metaal, Hout, beton, etc.

Kleur
Zwart

Verpakking
Koker 290ml (doos 12st)

Eigenschappen
Uitstekende hechting zonder primer op praktisch alle, en vochtige, ondergronden. Blijvend plasto-elastisch,
Oplosmiddelvrij, Duurzaam, Gebruiksvriendelijk, Bevat geen schadelijke bestanddelen

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Product	MS-POLYMER®
Standvermogen	ISO 7390 <2 mm
Dichtheid	1,25 g/ml
Huidvormingstijd	+23°C/50% RV >15 uur
Krimp	Nihil
Vaste stofgehalte	>99%
Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding	-40 / +100 °C
Houdbaarheid	12 maanden bij +5°C en +25°C

Code	EAN	verpakking
Q2300125	8719558682928	290ml
Q2300133	8719558682881	12x 290ml (doos)