QUICKSEAL UNI

Universele LDPE afdichtingstape

Product
Universele tape met uv-behandelde filmlaag met een zeer krachtige acrylaatlijmlaag op 1 zijde.

Toepassing
- Dichting van daken zowel binnen als buiten
- Dichting van bekistingen
- Dichting van doorvoeren
- Als luchtdichte aansluiting tussen dampschermen
- Aftapen van kieren tussen bepaalde isolatieplaten

Kleur
Zwart

Verpakking
Verpakt in plastic krimpfolie met label

Eigenschappen
- Zeer goede weerstand tegen veroudering en vocht
- Toepasbaar vanaf -10°C (droge ondergrond)
- Solventvrije lijmlaag

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergronden waarop de tape aangebracht kan worden:
- de meest gangbare ondergronden in de bouw
- beton en coatings op basis van hydraulische bindmid delen, leien, bakstenen, ...
- aluminium, metalen, glas, (behandeld) hout, pvc, ...

Verwerkingsmethode
De ondergronden moeten schoon, droog, gezond en stofvrij zijn. Indien onvoldoende hechting en bij poreuze ondergronden, hechtingsverbeteraar Quickseal primer gebruiken.

Ter informatie
De lengtetoleranties zijn volgens DIN 7715.
Breedtetoleranties :+/- 2,50 mm

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Lijmdrager	LDPE-folie, zwart, 2 jaar UV-bestendig*, versterkt met een netje
Lijmlaag	acrylaatdispersie
Beschermfolie	Gesiliconiseerd papier
Dikte (zonder beschermfolie) (DIN EN 1942**)	0,30 – 0,33 mm
Adhesie (DIN EN 1939**)	≥ 30 N/25 mm
Rek (DIN EN 14410**)	≥ 25 N/25 mm; 300 %
Verwerkingstemperatuur	+5°C aanbevolen, verwerkbaar vanaf -10°C
Temperatuurweerstand	-30°C tot +100°C
Initiële kleefkracht	uitstekend
Condenswaterbestendigheid	goed
Weerstand tegen veroudering	Zeer goed
Opslag	in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, <30°C
Houdbaarheid	24 maand na productiedatum

Code	EAN	Afmeting
Q2300105	8719558682720	60mm | 25m1
Q2300106	8719558682737	80mm | 25m1
Op aanvraag alle breedtematen leverbaar tot 1000mm		