QUICKSEAL INTAQ 400

WATERGEDRAGEN ééncomponentig afdichtingsproduct

Product
QUICKSEAL INDOORCOAT is een watergedragen, ééncomponentig afdichtingsproduct voor wanden en plafonds, op basis van acrylaatdispersies. Deze coating is speciaal ontwikkeld voor het luchtdicht afwerken van ruimtens.

Materiaal
WATERGEDRAGEN ééncomponentig afdichtingsproduct op bais van Acrylaatdispersies

Kleur
Wit

Eenheid
Emmer 20kg

Toepassingen
- Luchtdichting HSB Elementen, kozijnen, beton elementen.
- Rond gordijngevels

Applicatie
Eenvoudig aan te brengen met roller, kwast of airless-spuit. Na gebruik gereedschap met water reinigen.

Veiligheidsaanbevelingen
Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie

Houdbaarheid
12 maanden houdbaar in ongeopen de verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Product basis	Acrylaatdispersies
Vastestofgehalte	ca. 70% (gewicht) / ca. 60% (volume)
Kleur	wit
Dichtheid	1,4 g/cm3
vastestofgehalte	ca. 70% (gewicht) / ca. 60% (volume)
Vlampunt	n.v.t
Viscositeit	400 P (Brookfield 20 Rpm)
VOC-gehalte	max. 30 g/ltr
Aanbevolen laagdikte	2 kg/m2
Droogtijd (20°C / 50% R.V.)	Overspuitbaar na 24 uur volledig uitgehard na 48 uur
Applicatiecondities	min. 5°C / max. 80% R.V

Code	EAN	Kleur	verpakking
Q2300365	8719558683550	WIT	20KG